

TrolleyMaster®

Příruční mobilní nádrž na výdej motorové
nafty a AdBlue®

Dostupné objemy: 60 a 100 l



TrolleyMaster® - AdBlue®



TrolleyMaster® - Diesel

Všestranné využití:



Vodní skútry



Lodě



Terénní vozidla



Čtyřkolky



Motocross



Skútry




Osobní automobily



Asistenční služba



Vysokozdvíhací vozíky



Zahradničení



Nářadí



Generátory



Stavební stroje



Zemědělské stroje



Lesnictví

Pro získání podrobnějších informací o mobilních
nádržích TrolleyMaster® nás kontaktujte:
Tel.: **+420 725 114 555**, Email: **jan.blaha@kingspan.com**
nebo navštivte naše stránky: **kingspanenergymanagement.com**

TrolleyMaster®

Seznamte se s výhodami příručních mobilních nádrží TrolleyMaster®:



Gumová terénní kolečka

Plná kola o průměru 250 mm umožní přepravu nádrže v každém, včetně nepevného a nerovného povrchu.



Držák tankovací pistole

Držák zachytává úkapy z pistole a chrání ji během přepravy nádrže. Lze jej snadno odšroubovat a vyčistit.



Prohlubeň na výdejní hadici

Profilovaná prohlubeň umožňuje navinutí hadice kolem nádrže během jejího transportu.



Komfort tankování

Výkonné čerpadlo s akumulátorovými svorkami umožňuje rychlé doplňování motorové nafty/AdBlue®.



Ergonomický úchyt

Pohodlné, profilované držadlo zajišťuje pevný úchop při tažení a zvedání nádrže.



Uzavíratelný kulový ventil

Uzavíratelný ventil chrání před únikem kapaliny z nádrže během přepravy.



Mobilita

Bezpečná přeprava motorové nafty/AdBlue® přímo na místo práce strojů, včetně lodí nebo zařízení pracujících v těžko dostupném terénu



Nejvyšší standardy

Pevná konstrukce, odolná vůči korozi a atmosférickým vlivům



Úspora času a zásob

Mobilní nádrže jsou kompaktní a ideálně se osvědčí v zemědělském stavebním, nebo lesním průmyslu, a to díky eliminaci prostoje



Klid na dlouhá léta

Záruka 2 roky na nádrž a vybavení

Vybavení:

- | | |
|--|---|
| 1. Nádrž TrolleyMaster® | 8. Čerpadlo 12 V DC nebo 24 V DC |
| 2. Prohlubeň na umístění výdejní hadice po dobu přepravy | 9. Pružná výdejní hadice o délce 3 m |
| 3. Držák výdejní pistole | 10. Kulový ventil 3/4" |
| 4. Automatická pistole s otočným konektorem | 11. Protiskluzné úchyty |
| 5. Madlo nádrže | 12. Profilované rohy na přepravní pásy |
| 6. Svorky akumulátoru | 13. Plná, gumová kolečka o průměru Ø 250 mm |
| 7. Plnicí otvor s odvzdušňovacím ventilem | 14. Digitální průtokoměr K24 (volitelně) |

Rozměry:

TrolleyMaster® 60		TrolleyMaster® 100
Objem	60 litrů	100 litrů
Rozměry	Délka	380 mm
	Šířka	440 mm
	Výška	913 mm



Pro získání podrobnějších informací o mobilních nádržích TrolleyMaster® nás kontaktujte:
Tel.: +420 725 114 555, Email: jan.blaha@kingspan.com
nebo navštivte naše stránky: kingspanenergymanagement.com